

Produktbeschreibung

Professionelle Korund-Fiberschleifscheiben fuer den Einsatz an Winkelschleifern und Trennschleifern. Robuste Fiberbacking-Traegerplatte fuer hohe Belastbarkeit. Ideal fuer Metall, Edelstahl, Beton und Hartholz. Direktimport – 50 Stueck pro Packung.

Verfuegbare Ausfuehrungen

Durchmesser	Schleifmittel	Traeger	VE	SKU-Prefix
115 mm	Korund (Al ₂ O ₃)	Faservlies (Fiber)	50 Stk.	B17.0XX
180 mm	Korund (Al ₂ O ₃)	Faservlies (Fiber)	50 Stk.	B18.0XX

Koernung	K16	K24	K36	K40	K50	K60	K80	K100
115 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X	X

Technische Spezifikationen

Schleifmittel	Korund Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)
Traegermaterial	Vulkanfiberscheibe (Fiber Backing), 0,8 mm stark
Bindung	Kunsthartzbindung
Aufnahme	22,23 mm Zentralloch (Standard Winkelschleifer)
Max. Drehzahl 115 mm	13.300 U/min
Max. Drehzahl 180 mm	8.500 U/min
Anwendungstemperatur	Bis +60 degC
Lagerung	Trocken, lichtgeschuetzt, liegend lagern

Anwendungsbereiche

- Metall – Entrosten, Entgraten, Schweissnahtbearbeitung
- Edelstahl – Schleifen und Polieren von Oberflaechen
- Beton / Estrich – Grobe Flaechenbearbeitung
- Hartholz – Abtragen und Grundschliff
- NE-Metalle – Aluminium, Kupfer, Messing

Maschinenkompatibilitaet

Passend fuer alle gaengigen Winkelschleifer und Trennschleifer mit 115 mm oder 180 mm Scheibendurchmesser und M14 Aufnahmegewinde. Benoetigt Stuetzteller (Backup Pad) fuer die Montage.

Sicherheitshinweise

- Schutzbrille, Gesichtsschutz und Schnittschutzhandschuhe tragen
- Schutzhaube der Maschine muss montiert sein
- Maximale Drehzahl (n max) unbedingt einhalten
- Seitliches Schleifen verboten – nur Flachschliff
- Vor Montage auf BeschaeDIGungen pruefen
- Nasse oder feuchte Scheiben nicht verwenden

Entsorgung gemaess lokaler Vorschriften. Abfallschluesselnummer 12 01 21.