

Produktbeschreibung

Hochwertige Klett-Schleifscheiben fuer den professionellen Einsatz im Parkett-, Boden- und Holzbereich. Direktimport ab Werk – maximale Qualitaet zum fairen Preis. Geeignet fuer Parkettschleifmaschinen, Exzentrerschleifer und Tellermaschinen verschiedener Hersteller.

Verfuegbare Ausfuehrungen

Produkt	Durchmesser	Lochung	Schleifmittel	VE	SKU
Zirkon Klettscheiben	150 mm / 180 mm	Multiloch	Zirkonkorund	50 Stk.	B03.0XX
Zirkon Klettscheiben	178 mm	10-Loch	Zirkonkorund	50 Stk.	B09.0XX
Zirkon Klettscheiben	200 mm	Multiloch	Zirkonkorund	50 Stk.	B10.0XX
Korund Klettscheiben	150 mm / 180 mm	Multiloch	Korund (Al ₂ O ₃)	50 Stk.	B05.0XX
Korund Klettscheiben	125 mm	8-Loch	Korund (Al ₂ O ₃)	50/105 Stk.	B05.125
Korund Klettscheiben	225 mm	8-Loch	Korund (Al ₂ O ₃)	50 Stk.	B05.225

Verfuegbare Koernung	K24	K36	K40	K60	K80	K100	K120
Zirkon 150/180 mm	X	X	X	X	X	X	-
Zirkon 178 mm	-	X	X	X	X	X	X
Zirkon 200 mm	X	X	X	X	X	-	-
Korund 125/150/180 mm	-	-	X	X	X	X	X
Korund 225 mm	-	-	X	X	X	X	-

Technische Spezifikationen

Schleifmittel	Zirkonkorund (Zirkoniumoxid) / Korund (Aluminiumoxid)
Traeger	Polyestergewebe, reissfest, flexibel
Bindung	Kunstharzbindung (vollstaendig geschlossen)
Befestigung	Klettbefestigung (Hook & Loop)
Anwendungstemperatur	Bis +70 degC
Lagerung	Trocken, max. 60 % rel. Luftfeuchte, lichtgeschuetzt

Anwendungsbereiche

- Parkett und Holzboeden – Schleifen, Zwischenschliff, Finishschliff
- Beton und Estrich – Grob- und Feinbearbeitung
- Metall und Edelstahl – Entrosten, Entgraten, Polieren

- Lackiervorbereitung – Anschleifen von Flaechen

Maschinenkompatibilitaet

Maschine	Durchmesser	Lochung
Pallmann Spider / Gecko Flex	178 mm	10-Loch
Laegler TRIO / FLIP	178 mm	10-Loch
Laegler TRIO	200 mm	Multiloch
Parkettschleifer allgemein	150 mm / 180 mm	Multiloch
Exzentrerschleifer	125 mm / 150 mm	8-Loch / Multiloch
Giraffe / Trockenbauschleifer	225 mm	8-Loch

Sicherheitshinweise

- Schutzbrille und Staubschutzmaske (mind. FFP2) tragen
- Gehoerschutz bei laengeren Arbeiten empfohlen
- Maximale Betriebsdrehzahl des Maschinenherstellers beachten
- Beschaedigte Scheiben nicht verwenden
- Kinder von Schleifmitteln fernhalten

Entsorgung gemaess lokaler Vorschriften fuer Schleifmittelabfaelle (Abfallschluesselnummer 12 01 21).