

Produktbeschreibung

Goldband Premium-Malerkrepp und Klett-Schleifdreiecke fuer praezise Abdeckarbeiten und Detailschliff. Direktimport – professionelle Qualitaet fuer Malerarbeiten, Lackierungen und Kantenbearbeitungen. Abdeckband rueckstandsfrei abziehbar, UV-bestaendig.

Verfuegbare Ausfuehrungen

Produkt	Groesse	VE	SKU
Goldband Malerband	30 mm x 50 m	3er-Set	KLB.3050
Goldband Malerband	40 mm x 50 m	3er-Set	KLB.4050
Goldband Malerband	50 mm x 50 m	3er-Set	KLB.5050
Zirkon Schleifdreieck (Klett)	82 x 82 mm, ohne Lochung	10 Stk.	B14.0XX
Zirkon Schleifdreieck (Klett)	93 x 93 mm, 6-Loch	10 Stk.	B13.0XX
SiC Schleifblatt (Klett)	80 mm, fuer Multitool/Oszillierer	10 Stk.	B15.0XX

Produkt	K36	K40	K60	K80	K100	K120
Schleifdreieck 82x82 mm	X	X	X	X	X	-
Schleifdreieck 93x93 mm	X	X	X	X	X	-
Multitool 80 mm	X	X	X	X	X	-

Technische Spezifikationen Goldband Malerband

Material	Natuerliches Krepp-Papier, gekrept
Kleber	Naturkautschuk-Klebstoff, rueckstandsfrei
Temperaturbestaendigkeit	Bis +80 degC (Kurzzeitbestaendigkeit bis +110 degC)
UV-Bestaendigkeit	Bis 7 Tage aussen (bei direkter Sonneneinstrahlung 3 Tage)
Haftuntergruende	Glatt, fein strukturiert – Holz, Glas, Metall, Kunststoff, Wand
Abloesbarkeit	Rueckstandsfrei bis zu den angegebenen Zeitgrenzen

Technische Spezifikationen Schleifdreiecke

Schleifmittel 82/93 mm	Zirkonkorund – hohe Standzeit
Schleifmittel 80 mm Multitool	Siliziumkarbid (SiC) – fuer harte Werkstoffe
Traeger	Latextraenktes Papier / Geweberuecken
Befestigung	Klett (Hook & Loop) / PSA (Selbstklebend je nach Variante)

Kompatibilitaet 80 mm	FEIN MultiMaster, Bosch GOP, Dewalt, Makita und andere
Kompatibilitaet 93x93 mm	Deltaschleifer mit 6-Loch Absaugung
Kompatibilitaet 82x82 mm	Deltaschleifer ohne Lochung

Anwendungsbereiche

Goldband Malerband:

- Abkleben von Kanten beim Streichen und Lackieren
- Schutz von Fenstern, Tueren, Profilen und Leisten
- Mehrfachverwendung moeglich bei sorgfaeltiger Handhabung

Schleifdreiecke & Multitool-Blaetter:

- Ecken und Kanten – praeziser Detailschliff
- Sockelleisten, Rahmen, Treppenstufen
- Lackentfernung in Ecken und Winkeln
- Renovierungsarbeiten – Flaeche und Kante in einem Arbeitsgang

Sicherheitshinweise

- Schutzbrille und Staubmaske (FFP2) beim Schleifen tragen
- Malerband nicht laenger als empfohlen auf der Flaeche lassen
- Bei Multitool: Klett-Schnitzbefestigung vor Inbetriebnahme pruefen
- Maximale Drehzahl der Schleifmaschine beachten