

Produktbeschreibung

Hochwertige Polierpads und Reinigungspads (Durchmesser 406 mm) fuer Einscheibenmaschinen. Fuer jeden Anwendungsbereich die richtige Farbe – von der Hochglanzpolitur bis zur Grundreinigung. Direktimport – langlebige Qualitaet fuer den professionellen und gewerblichen Einsatz.

Farbcode-System & Anwendung

Farbe	Typ	Anwendung	Haerte	SKU
Weiss	Hochglanzpolierpad	Hochglanzpolitur, Oelen, Wachsen, Traeger fuer Schleifscheiben	Mittel	B20.010
Beige	Pflegepad	Allg. Unterhaltsreinigung, Pflege, Auffrischung	Mittel-weich	B20.011
Rot	Reinigungspad	Tiefenreinigung, Pflegefilm-Entfernung	Mittel	B20.013
Gruen	Grundreinigungspad	Grundreinigung, Schrubben, hartnack. Verschmutzung	Mittelhart	B20.012
Schwarz	Strip-Pad	Entwachsen, Strippen, Altpolitur-Entfernung	Hart	B20.014
Grau (Filz)	Filz-Polierpad	Hochglanz Parkett & Naturstein, 10 mm	Mittel	B20.000
Lila (Vlies)	Schleifvliespad	Zwischenschliff, Mattieren, Korn 320	Mittelhart	B20.320

Technische Spezifikationen

Durchmesser	406 mm (Standard fuer Einscheibenmaschinen)
Staerke Polierpads	22 mm (Weiss, Beige, Rot, Gruen, Schwarz)
Staerke Filz-Polierpad	10 mm
Staerke Schleifvliespad	10 mm, Korn K320
Material Polierpads	Polyesterfaser, geschlossenzellig
Material Filzpad	Naturfilz / Polyesterfilz
Material Vliespad	Schleifvlies mit Siliziumkarbid-Koernung
Lieferumfang	5 Stueck pro Packung (Filzpad: 10 Stueck)
Lagerung	Liegend, trocken, Raumtemperatur

Wichtiger Hinweis – Weisses Polierpad als Traeger

Das weisse Polierpad (B20.010) dient als Unterlagescheibe / Traeger fuer:

- Doppel-Schleifscheiben 406 mm (B08.0XX)
- Schleifgitter 406 mm (B07.0XX)
- Edelkorund Multiloch-Scheiben 406 mm (B19.0XX)

Schleifscheiben und Schleifgitter koennen ohne weisses Polierpad als Traeger nicht betrieben werden.

Maschinenkompatibilitaet

Passend fuer alle Einscheibenmaschinen mit 406 mm Tellerdurchmesser:

Maschine	Hersteller
Einscheibenmaschine EDS/EST	Laegler
MENZER EST 43	MENZER
Bona FlexiSand / Buffer	Bona
Janser / weitere ESM 406 mm	Diverse

Pflege & Lebensdauer

- Pads nach Gebrauch mit Wasser ausspuelen und trocknen lassen
- Nicht mit scharfen Chemikalien reinigen
- Bei starker Verschmutzung oder Deformation austauschen
- Richtige Farbe fuer den jeweiligen Anwendungsfall verwenden